

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/automat-zmierzchowy-16a-230v-ff-az-b-plus-z-sonda-plus-p-1810.html>



## Automat zmierzchowy 16A 230V F&F AZ-B PLUS z sondą PLUS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>90,85 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AZ-B PLUS</b>     |
| Kod producenta   | <b>AZ-B PLUS</b>     |
| Kod EAN          | <b>5908312591092</b> |

### Opis produktu

**Automat zmierzchowy AZ-B PLUS** przeznaczony do automatycznego załączania oświetlenia ulic, placów, reklam itp. o zmierzchu i wyłączania oświetlenia o świcie. Automat wyposażony jest w hermetyczną sondę zewnętrzną PLUS. Przystosowany jest do montażu na szynie 35mm.

Sonda automatu AZ-B PLUS musi być umieszczona w miejscu o stałym dostępie naturalnego światła dziennego. Potencjometr pozwala na regulację pory załączenia oświetlenia. Automat posiada układ opóźniający załączenie i wyłączenie oświetlenia, niwelując w ten sposób wpływ zakłóceń (np. wyładowań atmosferycznych) na pracę automatu.

### Parametry

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| zasilanie                         | 230V AC                             |
| prąd obciążenia                   | < 16 A                              |
| próg zadziałania - regulowany     | 2÷1000 Lx                           |
| próg zadziałania - ustawiony      | ok. 7 Lx                            |
| histereza                         | ok. 15 Lx                           |
| opóźnienie zadziałania włączenia  | 1÷15 s                              |
| opóźnienie zadziałania wyłączenia | 10÷30 s                             |
| pobór mocy                        | 0,8 W                               |
| przyłącze                         | zaciski śrubowe 2,5 mm <sup>2</sup> |
| temperatura pracy                 | -25÷50 °C                           |
| wymiary                           | 2 moduły (35mm)                     |
| montaż                            | szyna 35mm                          |
| stopień ochrony                   |                                     |
| automatu                          | IP20                                |
| sondy                             | IP65                                |

### Schemat łączeniowy

