

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/rozlacznik-izolacyjny-bezpiecznikowy-rbk-2-pro-400a-690v-p-1869.html>



Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 2 pro 400A 690V

Cena	737,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	63-811685-011
Kod producenta	63-811685-011

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 2 pro przeznaczony jest do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarc i przeciążeń w trójfazowych obwodach prądu zmiennego. Dedykowany jest do aplikacji gdzie szczególne znaczenie ma niezawodność oraz bezpieczeństwo, tj do przemysłowych rozdzielnic nn i złącz kablowo-rozdzielczych. Spełnia techniczne wymagania polskich oraz europejskich zakładów energetycznych. Ich budowa zgodna jest z obowiązującymi normami PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3, IEC 60947-1, IEC 60947-3.

Cechy charakterystyczne RBK 2 pro

- załączanie: 3-biegunowe
- przystosowane do montażu:
 - na płycie,
 - na moście szynowym rozstawie 60mm lub 100mm, odejście kabla góra lub dół
- rozłącznik wyposażony jest komory gaszeniowe, uzbrojone w metalowe płytki dejonizacyjne
- możliwe przyłącze kablowe : zacisk mostkowy, śrubowy M10 , V obejma oraz podwójna V obejma .
- możliwość plombowania rozłącznika za pomocą kłódki lub plomby.
- możliwość zwalniania i usuwania wkładek bez konieczności ich dotykania
- otwory pomiarowe umożliwiające sprawdzenie stanu bezpiecznika

Budowa rozłącznika wykonana jest z termoplastycznego poliamidu wzmocnionym włóknem szklanym z bezhalogenowym niepalniaczem. Dzięki temu materiał obudowy charakteryzuje się dłuższym czasem samogaśnięcia po zaniku źródła ognia - spełniają klasę palności tworzyw sztucznych V2 wg normy IEC 60695-11-10.

Parametry techniczne

Napięcie znamionowe	690V
Kategoria użytkowania	AC-23B
Znamionowy prąd łączeniowy	400A
Znamionowy prąd zwarciovzy załączalny umowny	100kA
Znamionowy prąd zwarciovzy umowny wytrzymywany	100kA
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu przełączającego	Uchwyt pokrywy
Stopień ochrony	IP20
Typ wkładek bezpiecznikowych	NH2