Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:11

Link do produktu: https://sklep-elektron.com/rozlacznik-izolacyjny-bezpiecznikowy-rbk-2-pro-400a-690v-p-1869.html



Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 2 pro 400A 690V

Cena	**737,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**63-811685-011**
Kod producenta	**63-811685-011**

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 2 pro przeznaczony jest do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń w trójfazowych obwodach prądu zmiennego. Dedykowany jest do aplikacji gdzie szczególne znaczenie ma niezawodność oraz bezpieczeństwo, tj do przemysłowych rozdzielnic nn i złącz kablowo-rozdzielczych. Spełnia techniczne wymagania polskich oraz europejskich zakładów energetycznych. Ich budowa zgodna jest z obowiązującymi normami PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-3, IEC 60947-1, IEC 60947-3.

Cechy charakterystyczne RBK 2 pro

- załączanie: 3-biegunowe
- przystosowane do montażu:
  - na płycie,
  - na moście szynowym rozstawie 60mm lub 100mm, odejście kabla góra lub dół
- rozłącznik wyposażony jest komory gaszeniowe, uzbrojone w metalowe płytki dejonizacyjne
- możliwe przyłącze kablowe : zacisk mostkowy, śrubowy M10 , V obejma oraz podwójna V obejma .
- możliwość plombowania rozłącznika za pomocą kłódki lub plomby.
- możliwość zwalniania i usuwania wkładek bez konieczności ich dotykania
- otwory pomiarowe umożliwiające sprawdzenie stanu bezpiecznika

Budowa rozłącznika wykonana jest z termoplastycznego poliamidu wzmocnionym włóknem szklanym z bezhalogenowym uniepalniaczem. Dzięki temu materiał obudowy charakteryzuje się dłuższym czasem samogaśnięcia po zaniku źródła ognia - spełniają klasę palności tworzyw sztucznych V2 wg normy IEC 60695-11-10.

Parametry techniczne

Napięcie znamionowe	690V
Kategoria użytkowania	AC-23B
Znamionowy prąd łączeniowy	400A
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny	100kA
Znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany	100kA
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu przełączającego	Uchwyt pokrywy
Stopień ochrony	IP20
Typ wkładek bezpiecznikowych	NH2