

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/sterownik-rolet-dwuprzyciskowy-230v-ff-str-21-p-1897.html>

## Sterownik rolet dwuprzyciskowy 230V F&F STR-21

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>118,12 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>STR-21</b>        |
| Kod producenta   | <b>STR-21</b>        |
| Kod EAN          | <b>5908312591511</b> |

### Opis produktu


**Dwuprzyciskowy sterownik rolet STR-21** przeznaczony do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów, jak bramy, napędzanych silnikiem elektrycznym za pomocą wyłączników dzwinkowych (chwilowych). Pozwala na sterowanie silnikami o jednofazowym zasilaniu prądem zmiennym.

Sterownik pozwala na samodzielne sterowanie jednej rolety lub na łączenie w grupy pozwalające na centralne sterowanie wieloma roletami. Zasilanie sygnalizowane jest przez zieloną diodę LED - U. Silnik załączany jest przez podanie sygnału N lub L na jedno z wejść sterujących. Czas załączenia, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety, jest zaprogramowany przez użytkownika. Sterownik pozwala także na zatrzymanie uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie.

### Parametry techniczne

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| zasilanie                              | 230V AC                            |
| prąd obciążenia AC-3                   | <2A                                |
| prąd impulsu sterującego dla L/N       | <1mA                               |
| czas załączenia - programowalny        | 0s÷10min                           |
| sygnalizacja zasilania / programowania | LED zielona                        |
| pobór mocy                             | 1W                                 |
| temperatura pracy                      | -25÷50°C                           |
| przyłącze                              | zaciski śrubowe 2,5mm <sup>2</sup> |
| wymiary                                | 50×67×26mm                         |
| montaż                                 | dwa wkręty do podłoża              |
| stopień ochrony                        | IP20                               |

### Schemat łączenia



Opis wyprowadzeń:

- 1 - 2 zasilanie 230V (L - N)
- 3 zasilanie silnika - wyjście kierunku „GÓRA” ↑
- 4 zasilanie silnika - wyjście kierunku „DÓŁ” ↓
- 5 sterowanie lokalne - kierunek „GÓRA” ↑
- 6 sterowanie lokalne - kierunek „DÓŁ” ↓
- 7 sterowanie centralne - kierunek „GÓRA” ↑↑
- 8 sterowanie centralne - kierunek „DÓŁ” ↓↓



Wejścia sterujące mogą być zasilane z przewodu fazowego (L) lub z przewodu neutralnego (N). Dokonać wyboru jednej opcji sterowania dla wszystkich wejść.

