

Link do produktu: <https://sklep-elektron.com/wylacznik-nadpradowy-schneider-k60n-3p-b-25a-a9k01325-p-1374.html>



Wyłącznik nadprądowy Schneider K60N 3P B 25A A9K01325

Cena	43,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień roboczy
Numer katalogowy	1835
Kod producenta	A9K01325

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy Schneider K60N przeznaczony do zabezpieczania obwodów oraz odbiorników w instalacjach elektrycznych przed skutkami przeciążeń oraz zwarc. Wyłącznik trój-biegunowy, prąd znamionowy 25A o charakterystyce B.

Konstrukcja bezpieczników zapewnia wysoką funkcjonalność oraz trwałość użytkowania.

■ Zaciski ząbkowane uniemożliwiają wysuwanie przewodów - zwiększona siła docisku

■ Szybkie zamykanie niezależne od szybkości przestawiania dźwigni napędowej

DE-404623

007209J SE-33

Połączenia

- Od dołu szyną grzebieniową widelkową
- Od dołu lub góry przewodami

■ Urządzenie do blokady klódką


Wyłączniki K60N przystosowane są do montażu praktycznie w każdym miejscu, a mechanizm przyłączenia przewodów zapewnia trwałość łączenia.



Mocowane zatrzaskowo na szynie DIN 35 mm



Dowolna pozycja instalowania



Dane techniczne wyłączników

Dane podstawowe

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)	Faza - przewód neutralny	440 V AC
Stopień zanieczyszczenia (Ue)	Faza - przewód neutralny	230 V AC
	Faza - faza	400 V AC
Wyzwalanie magnetyczne	Charakterystyka B	3 do 5 I _n ■
	Charakterystyka C	5 do 10 I _n ■

Selon EN 60898-1

Klasa ograniczania	3
Znamionowy prąd wyłączalny (I _{cn})	6000 A
Prąd wyłączalny użytkowy (I _{cs})	100 % I _{cn}
Prąd załączalny i prąd wyłączalny pojedynczego bieguna (I _{cn1})	I _{cn1} = I _{cn}

Additional characteristics

Stopień ochrony (IEC 60529)	Samo urządzenie	IP20
	Urządzenie w obudowie modułowej	IP40
		Klasa izolacji II
Trwałość (O-C)	Elektryczna	≤ 20 A ≥ 25 A
		20,000 cykli 10,000 cykli
	Mechaniczna	20,000 cykli
Temperatura pracy		-25°C do +70°C
Temperatura składowania		-40°C do +70°C
Tropikalizacja (IEC 60068-1)		T2 (wilgotność względna 95% przy 55°C)